

Bona Mix & Fill

Ficha Técnica

Mix & Fill es un relleno para juntas al agua diseñado para mezclarlo con el polvo resultante del lijado para lograr un color y una consistencia adecuados. Mix & Fill se utiliza para rellenar juntas con un ancho de hasta 2 mm y otros defectos menores de los suelos de madera. Se puede utilizar con cualquier barniz o aceite de Bona y confiere al profesional de los suelos la posibilidad de ofrecer un sistema totalmente al agua.

- Funciona con todos los sistemas de barniz y aceite de Bona
- No contiene disolventes perjudiciales
- No emite olores desagradables
- Rellena las juntas, pero no se queda hundido
- Al agua, pero anticorrosión (no deja manchas de óxido)
- Seca rápidamente
- Fácil de lijar
- Proporciona siempre el color adecuado de la junta

Datos Técnicos

Tipo de barniz:	Dispersión de acrilato
COV:	10g/L
Proporciones de la mezcla:	Mezclar hasta adquirir la consistencia de una papilla
Tiempo de secado, hasta:	- Estar listo para el lijado: aprox. 20 minutos, dependiendo de la anchura y la profundidad del espacio que se rellene *
Herramientas de aplicación:	Espátula de acero inoxidable
Rendimiento:	Aprox. 1 Litro/10M ² dependiendo de la anchura y la profundidad del espacio que se rellene
Seguridad:	No clasificado
Vida útil:	Al menos 1 año desde la fecha de producción en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenaje o el transporte
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales. Los recipientes de plástico vacíos y limpios son reciclables.
Tamaño del pack:	3 x 5 Litros (44 cajas por palet) 10 x 1 Litro (50 cajas por palet)

*en condiciones climáticas normales, a 20°C/60% H.R.

Preparación

La superficie a rellenar debe estar limpia, seca y sin contaminantes. Tanto los suelos nuevos como los viejos deberían lijarse hasta llegar a la madera virgen. Debería utilizarse un papel de lija de grano 100-120 para el lijado final de la madera. El polvo resultante del lijado debería conservarse.

Aplicación

Aviso: Agite bien antes de usarlo.

El relleno Mix&Fill debería mezclarse con el polvo resultante del lijado que hemos conservado en la fase de lijado hasta lograr una textura adecuada para su aplicación con una espátula de acero. A continuación debería aplicarse por toda la superficie del suelo. Las juntas mayores requieren aplicaciones adicionales. Nota: Mix&Fill no es apto para suelos con juntas de más de 2 mm. Tiempo de secado: aprox. 20 minutos a 20°C/55% H.R. Este tiempo podría prolongarse en caso de que se rellenen juntas profundas o anchas.

Barniz



Bona Mix & Fill

Ficha Técnica

Una vez que se haya secado el relleno Mix&Fill ha de lijarse la superficie de la madera hasta llegar a la madera virgen usando un abrasivo de grano 100-120 y, si fuera necesario, deberá rematarse usando el sistema Bona Scrad. Después debería tratarse el suelo usando cualquier barniz o aceite de Bona.

Mantenimiento

Sobre el relleno Bona Mix & Fill siempre debería aplicarse un tratamiento a base de aceite o barniz con el fin de protegerlo de las filtraciones de humedad, de la decoloración, etc.

Barniz

